

Městys Bílá Voda - 7102_006_02_41461

A. OBEC

Bílá Voda

Číslo obce PRVKUK	0006
Kód obce PRVKUK	7102_006_02_41461
Kód obce	525227
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	2062 (7102) Jeseník
Číslo POU Název POU	3921 Javorník



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3811.7102.0006.02	Městys Bílá Voda	41461	414611

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Sídlo Bílá Voda je nejsevernější moravskoslezskou obcí. Obec leží severozápadně od okresního města Jeseníku na severních výběžcích Rychlebských hor.

Bílá Voda je tvořena dvěma katastry : na západě Bílá Voda a ve východní části Kamenička u Bílé Vody.

Obec Bílá Voda má tři místní části. Městys Bílá Voda, Ves Bílá Voda a místní část Kamenička. Místní části Městys Bílá Voda a Ves Bílá Voda tvoří jeden sídelní útvar. Místní část Kamenička je samostatné sídlo.

Bílá Voda je z hlediska dopravy napojena na hlavní silniční síť zastoupenou zde silnicí I/60 a III/4531. Obec je rozložena v údolí recipientu Bílý potok. Stávající zástavbu v horní části obce tvoří přízemní chalupy volně obstupující komunikaci, která v dolní části rozšiřujícího se údolí přechází do náměstí. Zástavba v dolní části obce je tvořena kompaktní vícepodlažní zástavbou v prostoru náměstí a kláštera. Občanská vybavenost v obci je nadstandardní. V obci se nachází klášter, Charita a Psychiatrická léčebna. Zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 375 – 298 m.n.m. V části Městys Bílá Voda žije v současné době 122 obyvatel s časově omezeným pobytem (rekreantů).

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	213	219	225	222	231	240	249
přechodně bydlící	122	151	180	122	122	122	122
celkem	335	370	405	344	353	362	371

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
329	335	340	327	336	344	352

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Bilancovány sídla Městys Bílá Voda a Ves Bílá Voda

Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci Bílá Voda je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku a správě obce. Na vodovod je napojeno 95 % obyvatel místních částí Městys Bílá Voda a Ves Bílá Voda. Obě místní části jsou prakticky spojeny v jeden sídelní útvar a společný mají i vodovod.

Výstavba hlavních vodovodních řadů, zdrojů vody, ÚV a vodojemů se datuje k rokům 1977 až 1980. Do povodně 1997 byl jediným zdrojem vody pro obec povrchový tok, kterým je Bílý potok Voda se jímacím objektem a dopravuje gravitačně přírodním řadem DN 80 do úpravně vody o kapacitě 5 l/s. V této úpravně je voda upravována filtrací na pískových rychlofiltrech a hygienicky zabezpečena dávkou chlornanu draselného. Upravená voda se čerpá výtlačným řadem DN 80 z akumulace upravené vody 25 m³ (358,80 - 357,30) do zemního vodojemu HTP. 2x48 m³ (428,80 - 425,90). Povrchový zdroj vody Bílý potok byl po povodni znehodnocen. Povodňové vody poškodili jímací objekt a v jímacím území došlo ke změnám, které negativně ovlivnily kvalitu vody. Z tohoto důvodu byl pro obec zajištěn nový zdroj a tím je vrt situovaný 155m západním směrem od úpravně vody. Max. vydatnost vody z vrtu byla stanovena 1 l/s. Nad vrtem byla vybudována ČS, která čerpá vodu výtlačným řadem do stávající úpravně. Jímací objekt a ÚV byly po povodni rekonstruovány. ÚV byla zrekonstruována jak po části stavební, tak technologické. Součástí rekonstrukce je i přístavba nové úpravně vody. Povrchový zdroj vody Bílý potok se v současné době používá pouze při nedostatku vody z vrtu.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Ve výhledu se předpokládá využitím vodního zdroje vývěru u staré štoly vzdáleném 3,5 km od ÚV. Nový zdroj nahradí současný odběr povrchové vody z Bílého potoka, jehož kvalita je po povodni 1997 proměnlivá. Odběr vody z Bílého potoka zůstane pouze jako rezervní zdroj. Dle návrhu ÚP se předpokládá vybudování nového vodojemu u stávajícího vodojemu pro HTP o akumulaci 100 m³. Nový vodojem zvýší celkovou akumulaci celého systému a zabezpečí dodávku pitné vody.

ÚP navrhuje rozšíření vodovodu do lokalit určených ÚP pro novou zástavbu. Předpokládá se vybudování 0,66 m rozvodných řadů.

Ve výhledu je navrženo provést postupnou rekonstrukci rozvodných sítí v celkové délce 0,66 km.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V řešeném období se předpokládá s využitím vodních zdrojů vývěru u staré štoly vzdáleném 3,5 km od ÚV a vrtu HG-3 vzdáleném cca 250 m od osady Kamenička, který bude sloužit jako záložní zdroj.

Časový harmonogram

V řešeném období se předpokládá výstavba nového zdroje vody, výstavba rozvodné sítě dle ÚP, rozšíření vodojemu a postupná rekonstrukce rozvodné sítě.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Stávající vodovodní systém má dva zdroje vody a ÚV. V případě přerušení dodávky vody z jednoho bude možné zásobovat vodovod druhým zdrojem. Zdroj podzemní vody je ale daleko odolnější vůči vlivům okolí než již narušené jímací území na Bílém potoce.

Mapa



Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
75	75	75	75	75	362	371

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

V současné době zde není žádný průmyslový podnik produkující odpadní vody z výroby.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

Městys Bílá Voda má stávající splaškovou kanalizaci, na níž je napojeno cca 35 % obyvatel.

Je zde ČOV provozovaná obcí. Jde o mechanicko-biologickou ČOV pro 500 EO s vyústěním vyčištěných odpadních vod do Bílého potoka. Tato ČOV byla uvedena do provozu v roce 1996 a její technický stav je dobrý.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Bude zde dobudována splašková kanalizace v celkové délce 2.250 m, včetně propojení zástavby ze Vsi Bílá Voda a veškeré splašky budou odváděny na stávající ČOV. Na tuto ČOV bude napojena část obce – Ves Bílá Voda v délce 600 m o profilu DN 300.

Časový harmonogram

Rekonstrukce ČOV: dle finančních možností

Výstavba kanalizace: dle finančních možností

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2030 vzhledem k charakteru a velikosti obce, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Mapa



Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
ČOV	Stav					UR/54/39/2018
Ostatní objekty	Stav					UR/54/39/2018
Výústní objekt	Stav					UR/54/39/2018

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Náklady v rámci vodovodu Bílá Voda

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
6 130,0	11 990,0	18 120,0

Mapa

